





## TWISTER


Twister 2300 W Plus	Kompresor kojeg pokreće klinasti remen. Ima regulator sa filterom, zaštitu motora i sigurnosni ventil. Strujni priključak: 220 V. Garancija: 1 godina.							
	Usisna zapremina [l/min]	Protok vazduka * [l/min]	Najviši pritisak [bar]	Snaga motor [kW]	Zapremina bureta [l]	Dimenzije DxŠxV [cm]	Težina [kg]	Buka [dB(A)]
	260	175	10	1,5	50	86x38x71	48	66
	Broj obrtaja: 1.250 °/min							
	Tip	Broj artikla		EAN kod				
	220 V	5335419		9004292354194				

Twister 2400	Kompresor kojeg pokreće klinasti remen. Ima regulator s filterom, zaštitu motora i sigurnosni ventil. Strujni priključak: 220 V ili 400 V. Garancija: 1 godina.							
	Usisna zapremina [l/min]	Protok vazduka * [l/min]	Najviši pritisak [bar]	Snaga motor [kW]	Zapremina bureta [l]	Dimenzije DxŠxV [cm]	Težina [kg]	Buka [dB(A)]
	400	270	10	2,2	50	86x38x71	59	66
	Broj obrtaja: 1.200 °/min							
	Tip	Broj artikla		EAN kod				
	W - 220 V	5335435		9004292354354				
D - 400 V	5335443		9004292354439					

Twister 3500 D	Kompresor kojeg pokreće klinasti remen. Ima regulator s filterom, zaštitu motora i sigurnosni ventil. Strujni priključak: 400 V. Garancija: 1 godina.								
	Usisna zapremina [l/min]	Protok vazduka * [l/min]	Najviši pritisak [bar]	Snaga motor [kW]	Zapremina bureta [l]	Dimenzije DxŠxV [cm]	Težina [kg]	Buka [dB(A)]	
	480	315	10	3,0	90	107x39x80	76	68	
	Broj obrtaja: 1.450 °/min								
			Broj artikla		EAN kod				
			5335450		9004292354507				

<b>Twister 4700 D</b>	Jak dvostepeni i dvocilindrični kompresor sa prenosom snage pomoću remena. Pokretan, ima regulator s filterom, zaštitu motora i sigurnosni ventil. Strujni priključak: 400 V. Garancija: 1 godina.							
	Usisna zapremina [l/min]	Protok vazduka * [l/min]	Najviši pritisak [bar]	Snaga motor [kW]	Zapremina bureta [l]	Dimenzije DxŠxV [cm]	Težina [kg]	Buka [dB(A)]
	655	455	10	4,0	90	107x39x80	84	70
	Broj obrtaja: 1.370 °/min							
	Broj artikla				EAN kod			
	5335385				9004292354682			

\* Iskoristiva usisna zapremina vazduha pri 7 bara. W = 230 V~1/50 Hz. D = 400 V~3/50 Hz. Twister 2300 i 2400 imaju stepen zaštite IP 44. Iso F. Twister 3500 D i 4700 D imaju stepen zaštite IP 54, Iso F. Buka prema DIN 45635 T13 na 4 m odstojanja.

<b>Twister 4615 D</b>	Jak dvostepeni i dvocilindrični kompresor sa prenosom snage pomoću remena. Pokretan, ima regulator s filterom, zaštitu motora i sigurnosni ventil. Strujni priključak: 400 V. Garancija: 1 godina.							
	Usisna zapremina [l/min]	Protok vazduka * [l/min]	Najviši pritisak [bar]	Snaga motor [kW]	Zapremina bureta [l]	Dimenzije DxŠxV [cm]	Težina [kg]	Buka [dB(A)]
	570	420	15	4,0	90	107x39x80	84	70
	Broj obrtaja: 1.370 °/min							
	Broj artikla				EAN kod			
	5335476				9004292354767			

\* Iskoristiva usisna zapremina vazduha pri 7 bara. D = 400 V~3/50 Hz. Stepen zaštite IP 54. Iso F. Buka prema DIN 45635 T13 na 4 m odstojanja.