





PROFI TWISTER


Profi Twister 700-270	Jak dvostepeni i dvocilindrični kompresor sa prenosom snage pomoću remena. Stacionaran sa horizontalno postavljenim buretom. Ima regulator sa filterom, zaštitu motora i sigurnosni ventil. Strujni priključak: 400 V. Garancija: 1 godina.							
	Usisna zapremina [l/min]	Protok vazduha * [l/min]	Najviši pritisak [bar]	Snaga motor [kW]	Zapremina bureta [l]	Dimenzije DxŠxV [cm]	Težina [kg]	Buka [dB(A)]
	655	455	10	4,0	270	152x59x126	180	70
	Broj obrtaja: 1.370 °/min							
	Broj artikla				EAN kod			
	5335484				9004292354842			


Profi Twister 915-H-500	Jak dvostepeni i dvocilindrični kompresor sa prenosom snage pomoću remena. Stacionaran sa horizontalno postavljenim buretom. Zvijezda-trougao uključivanje. Ima zaštitu motora i sigurnosni ventil. Strujni priključak: 400 V. Garancija: 1 godina.							
	Usisna zapremina [l/min]	Protok vazduha * [l/min]	Najviši pritisak [bar]	Snaga motor [kW]	Zapremina bureta [l]	Dimenzije DxŠxV [cm]	Težina [kg]	Buka [dB(A)]
	760	520	15	5,5	500	203x68x140	275	74
	Broj obrtaja: 1.450 °/min							
	Broj artikla				EAN kod			
	5335492				9004292354927			

* Iskoristiva usisna zapremina vazduha pri 7 bara. D = 400 V~3/50 Hz. Stepen zaštite IP 54. Iso F. Buka prema DIN 45635 T13 na 4 m odstojanja.

Profi Twister 1315-H-500	Jak dvostepeni i dvocilindrični kompresor sa prenosom snage pomoću remena. Stacionaran sa horizontalno postavljenim buretom. Zvijezda-trougao uključivanje. Ima zaštitu motora i sigurnosni ventil. Strujni priključak: 400 V. Garancija: 1 godina.							
	Usisna zapremina [l/min]	Protok vazduha * [l/min]	Najviši pritisak [bar]	Snaga motor [kW]	Zapremina bureta [l]	Dimenzije DxŠxV [cm]	Težina [kg]	Buka [dB(A)]
	1100	840	15	7,5	500	203x68x140	295	74
	Broj obrtaja: 1.300 °/min							
	Broj artikla				EAN kod			
	5335500				9004292355009			

Profi Twister 700-270-ST		Jak dvostepeni i dvocilindrični kompresor sa prenosom snage pomoću remena. Stacionaran sa vertikalno postavljenim buretom. Ima zaštitu motora i sigurnosni ventil. Strujni priključak: 400 V. Garancija: 1 godina.							
	TIP	Usisna zapremina [l/min]	Protok vazduha * [l/min]	Najviši pritisak [bar]	Snaga motor [kW]	Zapremina bureta [l]	Dimenzije DxŠxV [cm]	Težina [kg]	Buka [dB(A)]
	700-270-ST	655	455	10	4,0	270	80x59x180	210	70
	Broj obrtaja: 1.370 °/min								
	Broj artikla					EAN kod			
	5335518					9004292354354			

Profi Twister 715-H-270-ST		Jak dvostepeni i dvocilindrični kompresor sa prenosom snage pomoću remena. Stacionaran sa vertikalno postavljenim buretom. Ima zaštitu motora i sigurnosni ventil. Strujni priključak: 400 V. Garancija: 1 godina.							
	TIP	Usisna zapremina [l/min]	Protok vazduha * [l/min]	Najviši pritisak [bar]	Snaga motor [kW]	Zapremina bureta [l]	Dimenzije DxŠxV [cm]	Težina [kg]	Buka [dB(A)]
	715-H-270-ST	441	357	15	4,0	270	80x59x180	180	70
	Broj obrtaja: 1.370 °/min								
	Broj artikla					EAN kod			
	5335732					9004292354439			

Profi Twister 900-270-ST		Jak dvostepeni i dvocilindrični kompresor sa prenosom snage pomoću remena. Stacionaran sa vertikalno postavljenim buretom. Zvijezda-trougao uključivanje. Ima zaštitu motora i sigurnosni ventil. Strujni priključak: 400 V. Garancija: 1 godina.							
	Usisna zapremina [l/min]	Protok vazduha * [l/min]	Najviši pritisak [bar]	Snaga motor [kW]	Zapremina bureta [l]	Dimenzije DxŠxV [cm]	Težina [kg]	Buka [dB(A)]	
	830	565	10	5,5	270	80x59x180	240	74	
	Broj obrtaja: 1.200 °/min								
	Broj artikla					EAN kod			
	5335526					9004292355269			

**Profi Twister
1300-270-ST**

Jak dvostepeni i dvocilindrični kompresor sa prenosom snage pomoću remena. Stacionaran sa vertikalno postavljenim buretom. Zvijezda-trougao uključivanje. Ima zaštitu motura i sigurnosni ventil. Strujni priključak: 400 V. Garancija: 1 godina.



Usisna zapremina [l/min]	Protok vazduha * [l/min]	Najviši pritisak [bar]	Snaga motor [kW]	Zapremina bureta [l]	Dimenzije DxŠxV [cm]	Težina [kg]	Buka [dB(A)]
1210	920	10	7,5	270	80x59x180	255	74
Broj obrtaja: 1.300 °/min							
Broj artikla				EAN kod			
5335534				9004292355344			

* Iskoristiva usisna zapremina vazduha pri 7 bara. D = 400 V~3/50 Hz. Stepen zaštite IP 54. Iso F. Buka prema DIN 45635 T13 na 4 m odstojanja.