

VARIO®

Vijčani kompresor

Industrijski način dobijanja vazduha pod pritiskom. VARIO kao serija kompresora predviđen je kako za manje pogone tako i za teške zahteve industrijskih pogona.



Vijčani kompresor VARIO 5 – 22 T u izvedbi sa
– Sušačem vazduha (+3°C DTP)
– Filtracijom



Vijčani kompresor VARIO 5 – 22 u standardnoj izvedbi



Vijčani kompresor VARIO 5 – 22 TR u izvedbi sa
– Sušačem vazduha (+3°C DTP)
– Filtracijom
– nadograđen na bure za komprimovani vazduh (Vario 5 –15 = 275 litara, 16 – 22 = 500 litara)

Tip	Protok vazduha [m ³ /min]				Snaga motora [kW]	Gabarit [mm] D x Š x V	Standardna težina [kg]	VARIO T težina [kg]	Sa buretom gabarit [mm] D x Š x V	VARIO TR težina [kg]	Buka dB(A)	Dimenzija priključka [G]
	8 bar	10 bar	13 bar	15 bar								
VARIO 5**	0,78	0,69	0,54	0,40	5,5	1030 x615 x 1045	270	305	1180 x615 x 1645	385	63	3/4"
VARIO 7**	1,20	1,04	0,80	0,64	7,5	1030 x615 x 1045	275	310	1180 x615 x 1645	390	64	3/4"
VARIO 11**	1,65	1,40	1,17	0,95	11	1030 x615 x 1045	280	315	1180 x615 x 1645	395	66	3/4"
VARIO 15**	2,01	1,72	1,49	1,16	15	1030 x615 x 1045	285	320	1180 x615 x 1645	400	67	3/4"
VARIO 16***	2,32	1,93	1,62	1,30	15	1030 x615 x 1045	295	330	1960 x710 x 1800	410	66	3/4"
VARIO 18***	2,82	2,50	2,10	1,64	18,5	1800 x710 x 1170	480	515	1960 x710 x 1800	720	67	1"
VARIO 22***	3,32	2,95	2,50	1,93	22	1800 x710 x 1170	480	515	1960 x710 x 1800	720	68	1"